Тали Star Liftket

Грузовая цепь EN 818-7 [mm]	Грузоподъемность при полиспасте 1/1 [кг]	Скорость подъёма при 50 Гц [м/мин]	Грузоподъемность при полиспасте 2/1 [кг]	Скорость подъёма при 50 Гц [м/мин]	STAR тип	Силовая группа механизма подъема FEM 9.511	Силовая группа цепи EN 818-7	Период включения [%] / количество включений [ч/ч]	Мощность двигателя подъема при 50 Гц [кВт]	Вес базовой версии с полиспастом 1/1 [кг]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G полиспаст 1/1 [мм]	G полиспаст 2/1 [мм]	G2 полиспаст 1/1 [мм]	G2 полиспаст 2/1 [мм]	J полиспаст 1/1 [мм]	J полиспаст 2/1 [мм]	Тип тележки [кг]	F Ширина полки / диапазон [мм]	Скорость передвижения при 50 Гц [м/мин]	Мощность двигателя передвижения при 50 Гц [кВт]	Минимальный радиус криволинейного пути [м]
4x12	125	24	250	12	020/50	3m	1Bm	60/240	0,55	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500	N 50–106 или S1 110–200 или S2 210–300	5+20 и/и и 16 и/и и 25	0,04/0,18 и/и и 0,12 и/и и 0,12	1,0
	125	8	250	4	020/52	3m	2m	60/360	0,25	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	125	4/1	250	2/0,5	021/57	3m	2m	60/40/240	0,32/0,08	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	125	8/2	250	4/1	021/53	3m	3m	60/40/240	0,32/0,08	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	250	6	500	3	020/53	3m	2m	60/240	0,55	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	250	8	500	4	020/54	2m	1Bm	60/240	0,55	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	250	8/2	500	4/1	021/51	2m	2m	40/25/240	0,32/0,08	17	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
5,2x15	125	24/6	250	12/3	051/50	3m	2m	60/25/240	0,55/0,12	33	266	232	274	394	442	436	489	20	22	500				
	250	12	500	6	030/50	2m	2m	60/240	0,55	18	212	192	220	359	407	406	454	20	22	500				
	250	24	500	12	050/52	3m	1Bm	60/240	1,1	33	266	232	274	394	442	436	489	20	22	500				
	250	12/3	500	6/1,5	051/52	3m	2m	40/25/240	0,55/0,12	33	266	232	274	394	442	436	489	20	22	500				
	250	18/4,5	500	9/2,25	051/55	3m	2m	60/25/240	0,9/0,2	33	266	232	274	394	442	436	489	20	22	500				
	500	8	1000	4	030/52	1Bm	1Bm	40/240	0,7	18	212	192	220	359	407	415	463	20	22	1000				
7,2x21	500	10	1000	5	070/51	2m	2m	60/240	1,1	36	266	232	274	404	505	460	561	22	28	1000	N 66–135 или S1 137–215 или S2 220–300	5+20 и/и и 16 и/и и 25	0,04/0,18 и/и и 0,12 и/и и 0,12	
	500	8/2	1000	4/1	071/54	2m	2m	60/25/240	0,9/0,2	42	266	232	274	404	505	460	561	22	28	1000				
	500	10/2,5	1000	5/1,25	071/53	2m	2m	60/25/240	0,9/0,2	42	266	232	274	404	505	460	561	22	28	1000				
	800	8	1600	4	070/54	2m	2m	60/240	1,1	36	266	232	274	404	505	460	561	22	28	2000				
	1000	6	2000	3	070/55	2m	2m	40/240	1,1	36	266	232	274	404	505	460	561	22	28	2000				
	1000	10	2000	5	070/53	1Am	1Bm	60/240	1,7	42	266	232	274	404	505	460	561	22	28	2000				
	1000	6/1,5	2000	3/0,75	071/55	2m	2m	60/25/240	1,1/0,2	42	266	232	274	404	505	460	561	22	28	2000				
	1250	8	2500	4	070/56	1Bm	1Bm	60/240	1,7	42	266	232	274	420	521	478	579	22	28	3200				
	1250	8/2	2500	4/1	071/56	1Bm	1Bm	40/25/150	2,1/0,5	48	266	232	354	420	521	478	579	22	28	3200				
9x27	1000	8	2000	4	090/54	3m	3m	60/240	2,2	69	359	283	359	488	596	548	655	28	30	2000	N 82–155 или S1 137–215 или S2 220–300	5+20 и/и и 8 и/и и 12	0,04/0,18 и/и и 0,12 и/и и 0,12	1,5
	1000	10	2000	5	090/52	3m	3m	60/240	3,0	69	359	283	359	488	596	548	655	28	30	2000				
	1000	8/2	2000	4/1	091/51	3m	3m	60/25/240	1,8/0,45	67	359	283	359	488	596	548	655	28	30	2000				
	1000	10/2,5	2000	5/1,25	091/52	3m	3m	60/25/240	1,8/0,45	67	359	283	359	488	596	548	655	28	30	2000				
	1600	8	3200	4	090/55	2m	2m	60/240	2,2	69	359	283	359	488	596	548	655	28	30	3200				
	1600	8/2	3200	4/1	091/55	2m	2m	60/25/240	3,0/0,75	88	359	283	359	488	596	548	655	28	30	3200				
	1600	10/2,5	3200	5/1,25	091/56	2m	2m	60/25/240	3,0/0,75	88	359	283	359	488	596	548	655	28	30	3200				
	1600	12/3	3200	6/1,5	091/58	2m	1Bm	40/25/240	4,4/1,1	103	359	338	406	488	596	548	655	28	30	3200				
	1600	16/4	3200	8/2	091/57	1Am	1Bm	40/25/240	4,4/1,1	103	359	338	406	488	596	548	655	28	30	3200				
11,3x31	2500	10	5000	5	110/52	2m	2m	60/240	4,0	90	359	291	367	611	740	678	807	30	42	5000	N 90–155 или S1 160–226 или S2 240–310	4-16	0,06/0,25	2,0
	2500	10/2,5	5000	5/1,25	111/52	2m	2m	40/25/150	4,4/1,1	118	359	291	410	611	740	678	807	30	42	5000				
	3200	8	6300	4	110/54	1Bm	1Bm	60/240	4,0	90	359	291	367	611	740	678	807	30	42	6300				
	3200	8/2	6300	4/1	111/54	1Bm	1Bm	25/25/150	4,4/1,1	118	359	291	410	611	740	678	807	30	42	6300				

Изменения характеристик моделей могут быть совершены в любой момент без предварительного уведомления. Другие модели можно найти на сайте www.liftket.com или по запросу.

Для механизмов перемещения с двумя скоростями может устанавливаться противовес, необходимость которого определяется грузоподъёмностью, шириной полки и видом управления тали.